



Presión de apertura: 1 bar

Bajo pedido: 0,2 - 0,5 - 2 - 3 - 5 bar
 Temperaturas de trabajo permitidas sin reducción en presión para juntas planas y toricas en
 NBR : -35° hasta +100°C

Artículo	ØD1	Serie	Presión de trabajo (bar)	L1	L2	HEX 1	HEX 2
RHDL 6	6	L	400	43	29	17	17
RHDL 8	8	L	400	44	30	19	19
RHDL 10	10	L	400	54,5	40,5	22	24
RHDL 12	12	L	400	57,5	43,5	27	30
RHDL 15	15	L	315	61,5	47,5	27	32
RHDL 18	18	L	250	66,5	51,5	36	36
RHDL 22	22	L	250	76,5	61,5	41	46
RHDL 28	28	L	160	84,5	69,5	50	55
RHDL 35	35	L	160	95,5	74,5	60	60
RHDL 42	42	L	160	96	74	65	70
RHDS 6	6	S	420	48,5	34,5	17	19
RHDS 8	8	S	420	48,5	34,5	17	19
RHDS 10	10	S	420	55,5	40,5	22	24
RHDS 12	12	S	420	57,5	42,5	24	27
RHDS 14	14	S	420	63,5	47,5	27	32
RHDS 16	16	S	420	67,5	50,5	32	36
RHDS 20	20	S	250	75,5	54,5	38	41
RHDS 25	25	S	250	82,5	58,5	46	50
RHDS 30	30	S	250	96,5	69,5	55	60
RHDS 38	38	S	250	107,5	75,5	65	70