



TN 324

- Tappo tubico per attacco TN 87 con tenuta O-Ring
- Pipe plug for TN 87 connection with O-Ring seal

Serie Series	Ø Tubo Pipe Ø Ø D	PN	L	O-Ring * (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione Part. No.	Peso Weight kg.×100 P.
L	6	315	18,5	4x1,5	TN 324 - 6 LS	0,5
	8		18,5	6x1,5	TN 324 - 8 LS	0,8
	10		20	7,5x1,5	TN 324 - 10 LS	1,4
	12		20,5	9x1,5	TN 324 - 12 LS	2,0
	15		20,5	12x2	TN 324 - 15 L	3,1
	18		22,5	15x2	TN 324 - 18 L	4,6
	22	160	25	20x2	TN 324 - 22 L	7,9
	28		25,5	26x2	TN 324 - 28 L	12,9
	35		30	32x2,5	TN 324 - 35 L	23,6
	42		30	38x2,5	TN 324 - 42 L	34,1
S	6	630	18,5	4x1,5	TN 324 - 6 LS	0,5
	8		18,5	6x1,5	TN 324 - 8 LS	0,8
	10		20	7,5x1,5	TN 324 - 10 LS	1,4
	12		20,5	9x1,5	TN 324 - 12 LS	2,0
	14		22,5	10x2	TN 324 - 14 S	2,9
	16	400	23,5	12x2	TN 324 - 16 S	4,0
	20		28,5	16,3x2,4	TN 324 - 20 S	7,6
	25		29	20,3x2,4	TN 324 - 25 S	12,0
	30		30,5	25,3x2,4	TN 324 - 30 S	17,8
	38		315	33	33,3x2,4	TN 324 - 38 S

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso. – Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- Overall sizes are with closed fitting. – To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

*

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox (AISI 316) vedere pagine tecniche)
- Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)

MONTAGGIO SUL CORPO DEL RACCORDO- CONNECTION TO THE BODY OF THE UNION

- 1) Oleare il filetto del dado TN 81, la guarnizione O-Ring ed il filetto del raccordo.
Oil the thread of the nut TN 81, O-Ring seal and the thread of the union.
- 2) Inserire il cono 24° del TN 324 nella sede conica 24° del raccordo e serrare manualmente il dado TN 81 fino al totale avvitamento.
Insert the tapered 24° of TN 324 into the tapered seat 24° of the union and fully tighten the nut TN 81 by hand.
- 3) Serrare il dado TN 81 da 1/4 a 1/2 giro.
Tighten the nut TN 81 by 1/4 to 1/2 turn.